

Fosa Séptica


Especificaciones técnicas

- Fabricado con resina de polietileno en una sola pieza
- Capa Externa: mantiene la estabilidad del producto, evita que las aguas residuales contaminen el suelo.
- Capa Interior: facilita la adherencia de microorganismos y bacterias que descomponen la materia orgánica.
- Tubería interna de 4 pulgadas: ingresa las aguas residuales a la fosa séptica y canaliza la salida del agua separada de grasas.
- Tapa tipo *click* (45.7 cm de diámetro): aísla el interior de la fosa del ambiente exterior, se utiliza para inspección y mantenimiento de la fosa.
- Conexión de 2 pulgadas para instalación de tubo de venteo.
- Garantía de cinco años contra desperfectos de fábrica.
- Empaque de hule de 4 pulgadas para evitar fugas de aguas residuales en los tubos de entrada y de salida.




Capacidades


Capacidad (L)	Diámetro "A" (m)	Altura "B" (m)
750	1.10	1.02
1 100	1.10	1.40
1 700	1.40	1.40
2 500	1.55	1.60




750 L



1 100 L



1 700 L



2 500 L

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.